

6.1.9. Приводы mcr для дымоудаления и вентиляции 24В-

Электрические веретеничные приводы mcr предназначены для открывания люков и окон системы дымоудаления, а также для естественной вентиляции. Работа электродвигателя допускается только с номинальным напряжением 24В +30/-20%.

Потери напряжения между электродвигателем и пультом управления в условиях полной нагрузки не должны превышать 1В. Корпус приводов сделан из анодированного алюминия. Стандартный привод оборудован конденсатором, защищающим от помех, электронным перегрузочным предохранителем и концевыми выключателями, ограничивающие ход штока в конечных положениях. Опционально у привода может быть сухой контакт, информирующий о состоянии привода (опция Е). Степень защиты в стандарте IP40 (опционально IP42, IP54). Температурный интервал от -25 до +60°C, максимальная допустимая температура +300°C (30 минут).



пример обозначения

тип вылет (мм) опция

mcr W 081 - 550 - E

тип привода	сила тока при макс. нагрузке	поперечное и растягивающее усилие (макс. нагрузка)	номинальная скорость открывания	стандартные величины хода
	[А]	[Н]	[мм/с]	[мм]
mcr W 10B	1,0	850	7,8	350, 550, 750
mcr W 10G	1,0	640	10,4	350, 550, 750
mcr W 13G	1,3	870	10,4	350, 550, 750
mcr W 16G	1,6	940	10,8	350, 550, 750
mcr W 20B	2,0	1630	8,1	350, 550, 750
mcr W 20G	2,0	1240	10,8	350, 550, 750
mcr W 26B	2,6	2200	8,1	350, 550, 750
mcr W 26G	2,6	1670	10,8	350, 550, 750
mcr W 40G	4,0	2500	11,4	350, 550, 750
mcr W 40N	4,0	1890	12,4	350, 550, 750
mcr W SG40M	4,0	3330	9,6	350, 550, 750
mcr W 60P	6,0	2560	15,8	350, 550, 750
mcr W SG60M	6,0	5280	9,6	350, 550, 750
mcr W SG60N	6,0	4130	12,3	350, 550, 750
mcr W SG60T	6,0	3580	14,4	350, 550, 750
mcr W SG60U	6,0	2800	18,4	350, 550, 750
mcr W SG80T	8,0	4900	14,4	350, 550, 750
mcr W SG80U	8,0	3830	18,4	350, 550, 750

6.1.10. Схема подключения привода

